



WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG VENIFLOOR W WYKOŃCZENIU LAKIER UV + KORUND

Venifloor to produkt najwyższej klasy produkowany przez ZIP Sp. z o.o.. Wykonany jest z naturalnych surowców i charakteryzuje się wysoką jakością użytkową oraz estetyczną.

Podłogi należy przechowywać w oryginalnych pudełkach kartonowych przed ułożeniem.

1. Podłogi nie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu lub w miejscu wilgotnym, gdzie mogą być zamoczone. W żadnym wypadku nie należy montować podłóg, które zawierają jakiegokolwiek uszkodzenia (np. nadłamanym/ złamanym zamkiem szybkiego montażu, brak forniru w warstwie wierzchniej itd.).

2. Temperatura użytkowania podłóg fornirowanych w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale od 18 do 27 stopni C.

3. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach od 45 do 60 %.

4. **Pielęgnacja:** Częstotliwość pielęgnacji podłogi powinna być adekwatna do stopnia użytkowania desek w normalnych warunkach eksploatacji.

4.1. **Pierwsza pielęgnacja:** Deski należy oczyścić środkiem do pielęgnacji podłóg drewnianych w wykończeniu lakierowanym zaraz po ułożeniu.

4.2. **Codzienna pielęgnacja:** Częstotliwość pielęgnacji podłogi powinna być adekwatna do stopnia jej użytkowania w normalnych warunkach eksploatacji.

4.3. **Okresowa pielęgnacja:** Należy wykonywać ją co 3 miesiące lub co 6 miesięcy. Do jej przeprowadzenia należy stosować Intensywny zmywacz skoncentrowany oraz Emulsję ochronną.

* Wykaz zalecanych preparatów oraz sposób ich użytkowania dostępne są na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” – “Pielęgnacja podłóg lakierowanych”.

5. W żadnym razie po sprzątaniu nie można pozostawić mokrych śladów na podłodze. Uszkodzenie podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie jest podstawą do reklamacji.

6. Nie wolno w żadnym wypadku podłogi fornirowanej przykrywać folią PE czy też innymi materiałami nie przepuszczającymi powietrza i wilgoci.

7. W celu usunięcia kurzu z powierzchni podłogi powinno stosować się miękkie suche lub lekko wilgotne ściereczki. Naniesiony na powierzchnię podłogi piasek lub żwir powinien być niezwłocznie usunięty, ponieważ powoduje zarysowania na warstwie wierzchniej drewna i lakieru oraz drobne wgniecenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku naniesienia piasku nie podlegają gwarancji.

8. Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania nie podlegają gwarancji.

9. Pod elementami wyposażenia wnętrz (jak meble, fotele, krzesła na kółkach itp.) mającymi bezpośrednią styczność z podłogą należy umieścić odpowiednie materiały ochronne, np. podkładki filcowe czy dywaniki, które zabezpieczają podłogę przed uszkodzeniami mechanicznym. Przy drzwiach należy umieścić wycieraczki. Małe kamienie, które pozostają na podszewach butów, mogą być przyczyną drobnych zarysowań, dlatego ważne jest, by przed wkroczeniem na podłogę dokładnie wycierać buty o zainstalowaną wycieraczkę.

10. **Odnowa:** Odnowienie warstwy lakierniczej po wielu latach użytkowania podłogi odbywa się poprzez zeszlifowanie warstwy użytkowej (lakieru) oraz następnie poprzez nałożenie nowej warstwy lakieru. Podobny system posiada w swej ofercie m.in. Bona. Opcją odnowy podłogi po powstaniu głębokich, mechanicznych uszkodzeń jest ich regeneracja poprzez zastosowanie tzw. wosków twardych na gorąco, które idealnie – w sposób trwały i praktycznie nie do rozróżnienia pod względem kolorystycznym – wypełniają większe ubytki. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” - “Renowacja podłóg lakierowanych”.

11. Użytkownik ma obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej warunkami użytkowania podłóg fornirowanych Venifloor w wykończeniu lakier UV + KORUND.

Producent udziela gwarancji w przypadku użytkowania ułożonych podłóg zgodnie z jego wytycznymi. Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi wytycznymi oraz warunkami gwarancji.

.....
Data, adres, czytelny podpis użytkownika