

- Montaż drzwi należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie należy dodatkowo obciążać skrzydeł.
- Zabrania się używania agresywnych środków czyszczących, proszków do szorowania, rozpuszczalników itp.
- Przynajmniej raz w roku smarować zamki i zawiasy. Okresowo, dwa razy w roku zabezpieczyć uszczelki drzwi sprayem do uszczelki samochodowych lub wazeliną techniczną.
- Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzać okresową konserwację i regulację drzwi.
- Drzwi wewnętrzne należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli, dobrze wyciśniętą szmatką.
- Drzwi wewnętrzne nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.
- Drzwi należy osadzać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami i podłogami. Po zamontowaniu drzwi nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych. W przypadku drobnych remontów zabezpieczyć starannie drzwi.
- Drzwi montowane do łazienek, pralni, WC, saun powinny być montowane w pomieszczeniach ze sprawnie działającą wentylacją. Przy braku wentylacji nadmierna ilość wilgoci grozi deformacją i uszkodzeniem drzwi.
- Drzwi zewnętrzne należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu stosując zadaszenie (najlepiej poprzez wykonanie wiatrolapu otwartego). Zadaszenie takie winno zabezpieczyć powierzchnie drzwi zewnętrznych przed ściekaniem po nich wody (nie wykluczając przelotnego zacinania deszczu, śniegu).

**Uwagi dodatkowe dotyczące gwarancji:**

- Wszelkie uszkodzenia mechaniczne drzwi oraz uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe nie są objęte gwarancją.
- Zabezpieczyć drzwi przed przeciągiem, który może spowodować uszkodzenia i deformację drzwi i zawiasów. Takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać ogólnych warunków użytkowania podanych w karcie gwarancyjnej danego produktu.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala przez długi okres zachować charakterystyczne walory drzwi.

**Dziękujemy za zakupy i zapraszamy ponownie.**