

- Montaż okien należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zamontowaniu dokonać regulacji i zerwać folię ochronną z elementów okien, drzwi balkonowych.
- Nie wolno usuwać klinów montażowych, podkładek dystansowych umieszczonych u podstawy okien, drzwi balkonowych przesuwnych itp.
- Po zakończonym montażu należy w terminie do około 1 miesiąca zabezpieczyć piankę montażową oraz taśmę paroizolacyjną i paroprzepuszczalną przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Po montażu oraz w każdej innej sytuacji niezwłocznie usunąć wszelkie zabrudzenia spowodowane zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbą itp.

Uwaga! Do usuwania tego typu zabrudzeń stosować wyłącznie chemiczne środki czyszczące odpowiednie do twardego PVC, nie skrobać powierzchni profili i szyb.

- W przypadku braku sprawnie działającej wentylacji w pomieszczeniach gdzie zamontowano okna/drzwi zaleca się stosować jako rozszczelnienie alternatywnie: uszczelkę infiltracyjną, mikrowentylację kwater lub listwę wentylacyjną.
- Okna wymagają konserwacji okuć i czyszczenia uszczelek co 6 miesięcy. Przynajmniej raz do roku należy dokonać smarowania części ruchomych okuć w celu utrzymania ich niezawodnej pracy. Uszczelki smarować wazeliną techniczną lub silikonem do uszczelek gumowych.
- Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie przeprowadzać okresową regulację okien.
- Do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po każdym umyciu okien należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.
- Wewnętrzne rolety, żaluzje, wewnętrzne osłony okien można montować wyłącznie na listwach przyszybowych, nie należy wiercić otworów w skrzydłach okiennych, gdyż powoduje to utratę gwarancji.
- Nie należy dodatkowo obciążać skrzydeł, nie wieszać niczego na klamkach.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów między skrzydłem a ramą (kamieni, drewnianych klinów), grozi to uszkodzeniem okna.
- Zabezpieczyć okna przed przeciągiem, nie dopuszczać do uderzania skrzydeł o ścianę, grozi to uszkodzeniem okna i szyb. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
- Unikać kontaktu okien z przedmiotami gorącymi, żrącymi, ostrymi, środkami czystości, powodującymi zarysowania, mogącymi spowodować uszkodzenie okien.
- Okna PVC posiadają w dolnej części ościeżnicy po stronie zewnętrznej otwory odwadniające, których nie należy zabudowywać.
- Drzwi balkonowe nie powinny pozostawać otwarte, co może skutkować opadnięciem.

Uwagi dodatkowe dotyczące gwarancji:

- Uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, zadrapania) ram okiennych, skrzydeł i szyb nie podlegają gwarancji.
- Nie malować powierzchni profili okien farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi – powoduje to utratę gwarancji.

Stosowanie powyższych zaleceń zapewni Państwu długie, bezawaryjne funkcjonowanie okien i drzwi balkonowych.

Dziękujemy za zakupy i zapraszamy ponownie.